

Forklift Loading – Spanish



La carga y descarga de carretillas elevadoras y otros camiones están sujetas a requisitos de seguridad específicos que tienen por objeto garantizar la estabilidad de las cargas y evitar daños a los operadores y a otras personas que se encuentren cerca.

Este formulario ayuda a evitar que se produzcan estas lesiones e incidentes relacionados, junto con las consiguientes infracciones de seguridad y citaciones.

CÓMO USAR LA HERRAMIENTA

Use este formulario para ayudar a reforzar la seguridad de la carga y descarga de los montacargas. Adáptese para cumplir con sus requisitos específicos.

- Sólo deben manipularse cargas estables o dispuestas de forma segura.
- Se deberá tener cuidado al manipular cargas descentradas que no puedan ser centradas.
- Sólo se podrán manipular cargas que estén dentro de la capacidad nominal del camión.
- Las cargas largas o altas (incluidas las de varios niveles) que puedan afectar a la capacidad deberán ajustarse.
- Los camiones equipados con accesorios deberán funcionar como camiones parcialmente cargados cuando no estén manipulando una carga.
- Los medios de enganche de la carga deben colocarse debajo de la carga en la medida de lo posible.
- El mástil debe inclinarse cuidadosamente hacia atrás para estabilizar la carga.
- Se debe tener un cuidado extremo al inclinar la carga hacia adelante o hacia atrás, especialmente cuando se trata de una carga de alto nivel.
- Inclinarse hacia adelante con la carga enganchada significa que está prohibido elevarla, excepto para recoger una carga.
- Una carga elevada no puede inclinarse hacia adelante excepto cuando la carga está en posición de depósito sobre un estante o pila.
- Al apilar o escalonar, sólo se puede utilizar la inclinación hacia atrás suficiente para estabilizar la carga.